

blue-line

EMULSION 3200

Métallisant très haute performance
Autolustrant • Antidérapant • Effet «Wet-Look»

DOMAINES D'APPLICATION

Blue-Line Emulsion 3200 est un métallisant très résistant grâce à la combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions métalliques.

Effet « Wet-look ». Convient parfaitement sur des sols où le passage est intensif. S'utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages poreux, caoutchouc, linoléum, marbre, terrazo, comblanchien, travertin, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide opaque

Couleur : Blanc

pH (à 20°C) : 8,0 (± 0,5)

Densité à 20°C : 1,032 (± 0,005)

Biodégradabilité : conforme à la réglementation CE N°648/2004 modifiée.

COMPOSITION

Agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères acryliques, cires.

MODE D'EMPLOI

Décaper le sol à l'aide de **Blue-Line Super Décapant**.

Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre. Laisser sécher.

Il est recommandé d'appliquer uniformément 2 couches fines de **Blue-Line Bouche Pores** à l'aide d'un balai étendeur, d'un applicateur ou d'une frange.

Répandre généreusement la solution sur le sol, puis passer 3 couches fines de **Blue-Line Emulsion 3200**.

Laisser sécher 20 à 30 mn entre chaque couche.

L'entretien machine s'effectue avec **Blue-Line Spray Rénovante**.

SÉCURITÉ - LÉGISLATION

Craint le gel. A stocker dans un endroit tempéré. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Se référer aux indications portées sur l'étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.

En cas d'incident, contacter le centre anti poison le plus proche (01 45 42 59 59).

Produit destiné à un usage professionnel uniquement.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres. (code : 7010306013500)



**HYGIÈNE
SOLS &
SURFACES**